

rf:key Leser / Voxio

Unterputz Wandlesegerät



Der rf:key Voxio Transponderleser bietet eine besonders flache Bauform und ist somit im Innenbereich universell einsetzbar. Für den Außenbereich wird der Voxio IP65 empfohlen.

Art. Nr.	Beschreibung	Klasse	Sicherheit	Farbe
2081	rf:key Voxio	Klasse A (EM 125 kHz)	UID 10-stellig	RAL 7035 lichtgrau
2082	rf:key Voxio	Klasse A (EM 125 kHz)	UID 10-stellig	RAL 7011 eisengrau
2086	rf:key Voxio	Klasse B (Mifare)	UID 14-stellig	RAL 7035 lichtgrau
2086	rf:key Voxio	Klasse B (DESfire EV1)	AES verschlüsselt*	RAL 7035 lichtgrau
2087	rf:key Voxio	Klasse B (Mifare)	UID 14-stellig	RAL 7011 eisengrau
2087	rf:key Voxio	Klasse B (DESfire EV1)	AES verschlüsselt*	RAL 7011 eisengrau
2088	rf:key Voxio	Klasse C (ICODE)	UID 16-stellig	RAL 7035 lichtgrau
2089	rf:key Voxio	Klasse C (ICODE)	UID 16-stellig	RAL 7011 eisengrau

* optional erhältliche HSEC oder OHSEC Erweiterung benötigt

Der Voxio kann auf eine standard Unterputzdose montiert werden. Eine Aufputzmontage ist mit dem optional erhältlichen Montagerahmen erhältlich (Art. Nr. 2111 RAL 7035 lichtgrau, Art. Nr. 2112 RAL 7011 eisengrau, Art. Nr. 2113 RAL 9003 signalweiß).

Für den Anschluss eines Türöffners oder Türmagneten wird der Einsatz der rf:key 4-fach Relais-Erweiterung empfohlen (Art. Nr. 2077).

Mit original rf:key Transpondern sind je nach Modell und Leserkategorie Lesereichweiten von bis zu 8 cm möglich (gemessen mit unverschlüsselten EM 125 kHz Transpondern).

Technische Daten

Abmessungen (L x B x T)	81 x 81 x 11, mit Aufputzrahmen 81 x 81 x 40	
Gewicht	56 g	
Versorgungsspannung	Gleichspannung (DC)	Wechselspannung (AC)
	8 - 30V	nicht unterstützt
Leistungsaufnahme	typisch 1,1W / max. 2,5W - 4,2W (je nach Ausführung)	
Schutzart	IP54 nach DIN EN 60529 (Frontseitig in montiertem Zustand)	
Gehäuse	PMMA, Rückwand PPA	
Betriebstemperatur	-25°C bis +60°C	
Schnittstellen	2-Draht rf:key Datenbus (RS485)	
Elektrische Anschlüsse	4-polige, abnehmbare Steckklemme	
Anzeigeelemente	4 LEDs (rot, gelb, blau und grün)	
Installation	Wandmontage (Unterputz sowie Aufputz mit Rahmen möglich)	
Sonstiges	Summer, besonders flache Bauform	

